

Scheda tecnica

IcorLINE SOTTOSMALTO FONDO

CARTEGGIABILE - Cod. 1002

Fondo universale all'acqua

Descrizione

IcorLINE sottosmalto fondo a base acqua carreggiabile è un tixotropico riempitivo per legno e muratura adatto per la preparazione alla successiva finitura a smalto; è idoneo anche come finitura opaca su intonaci. IcorLINE sottosmalto non cola, non gocciola, ha forte potere riempitivo ed è perfettamente lavabile. Non essendo assorbente costituisce un sottofondo ideale su cui gli smalti di finitura possono essere applicati senza che si determinino cali di brillantezza. L'eccezionale durezza delle speciali resine di cui è formulato rendono sottosmalto carteggiabile già dopo brevissimo tempo dall'applicazione.

Caratteristiche tecniche

Aspetto: pasta tixotropia.

Peso specifico 20°C (+/-1°C): Min 1,29 Gr/cc - Max 1,37 Gr/cc.

pH: 8 / 10.

Viscosità Brookfield 20°C (+/-1°C): Min 2000 cps - Max 4000 cps.

Indicazioni di impiego

Applicabile su:

- Legno.
- Muro.

Preparazione del supporto

Intonaco civile:
raschiatura a fondo delle vecchie tinteggiature scrostate ed esecuzione degli eventuali rappezzi e stuccature.

Rasatura a gesso:
assicurarsi che sia perfettamente essiccata.

Legno:
in presenza di vecchie pitture screpolare e scrostate, occorre rimuovere, successivamente fare una pulitura radicale passando ripetutamente con acqua e soda o detersivi energici fino a portare a nudo il legno. Stuccare se necessario, limitandosi a nodi e fessure.

Applicazione

Diluizione con acqua.
Pennello o rullo: 5 - 10%
Spruzzo: 15 - 20%

Applicazione con sistema a pennello, a rullo o a spruzzo, dopo 30 - 60 minuti si può procedere con alla cartavetratura e successiva finitura.

Tinteggiatura

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico ICORMIX.

Magazzinaggio

Temperatura di conservazione: Max +30 °C - Min. +5 °C.
Utilizzare il prodotto preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione.

Resa

Resa indicativa 4 - 5 mq/l.
Riferito a supporti lisci e mediamente assorbenti.

I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Indicazioni di sicurezza

Direttiva UE (2400/42/CE)
Cat. A1; Ba limite : 2007-300g/rl di COV; 2010-200 gr/l di COV.

Questo prodotto contiene meno di 200 gr/l di COV.

Confezioni

- 12 litri
- 2,5 litri
- 0,75 litri

I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.